

Barreaudage Artrrium

Barreaudage Artrrium

Barreaudage Artrrium Calla
Barreaux 50x10 mm - soudés en applique

Barreaudage Artrrium Cirrus
Barreaux Ø26 mm - soudés en applique

Barreaudage Artrrium Cembro
Barreaux 25x25 mm - soudés en applique



Tableau des dimensions

Modèle	Longueur panneau	Vide seuil	Lisses	Barreaux	Entraxe	Finition
Calla	2500	50	50x25	50x10	132	barreaux droits
Cirrus	2500	50	50x25	Ø26	132	barreaux droits
Cembro	2500	50	50x25	25x25	132	barreaux droits

Poteaux

- Poteaux en tube carré de 60 x 60 mm.
- Capuchon aluminium.
- Poteaux à sceller ou sur platine.
- Poteaux à sceller de 600 mm de profondeur.
- Poteaux sur platine 120x120 mm avec 4 trous de fixation Ø12 mm.
- Entraxe des poteaux 2570 mm.

Fixation

- Fixation aveugle.
- Fixation pour poteaux intermédiaires, départs ou angles.

Gamme des couleurs

- Traitement : acier pré-galvanisé et plastifié.
- Couleurs standards RAL : 6005 - 6009 - 7016 - 9005 - 9010.
- Pour les couleurs hors standard, voir la liste des plus-values couleurs hors standard 010.